

COLORIFICIO



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)

tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

[http : www.colorificioics.it](http://www.colorificioics.it) e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

Paint e coating specialties

ARMONIA

PITTURA EXTRA BIANCA CONTRO MUFFE E ALGHE

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una pittura murale all'acqua extra lavabile professionale per interno ed esterno di eccezionale qualità e resistenza. A base di emulsione acrilica, biossido di titanio, biocida garantito, pigmenti Bayer, selezionati per le loro caratteristiche qualitative decisamente superiori.

Le caratteristiche proprie possono essere così riassunte:

- Altissima copertura;
- Altissimo punto di bianco;
- Ottima resistenza alle più aggressive condizioni atmosferiche;
- Ottima lavabilità e resa;
- Ottima elasticità;
- Elevato potere battericida, antimuffa, antialga, antimuschio;
- Elevata traspirabilità;
- Non ingiallente;
- Finitura liscia, vellutata;

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resine acriliche

Peso specifico: 1.68 g/cmc circa;

pH : 8.7÷9.1 circa

Viscosità di confezionamento: 37000 ± 2000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA); 30 g/l (2010). ARMONIA contiene al massimo 30 g/l.

Aspetto: OPACO

Classe di resistenza allo sfregamento: < 1000 CICLI.

Resa: 90-100 mq circa, 2 mani -a secondo il grado di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless

Essiccazione: 1 ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati con plastici non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco;
2. Su intonaco nuovo o su supporto debole, pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola ed applicare il fissativo "FIXUP" per ambienti interni oppure il fissativo acrilico "ACRIL 8 EXTRA" per pareti esterne;

Far stagionare bene gli intonaci nuovi (almeno 28 gg. per gli intonaci a base cemento e 90 gg. per gli intonaci a base calce).

3. Su superfici di cemento la parete deve essere pulita da polvere, detriti tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà stesa quindi una mano di fissativo;
4. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio e poi effettuare il trattamento bonificante "DISINFESTO" al fine di una eliminazione totale e radicale delle spore. Lasciare asciugare qualche ora per poi applicare due mani di Pittura ARMONIA;

Applicazione

- ☞ Non applicare se il supporto è caldo, bagnato o in presenza di forte umidità;
- ☞ Non applicare con temperature vicine allo 0° C.

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

Norme di sicurezza

ARMONIA non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.