



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

FIXUP

ISOLANTE - FISSATIVO – STABILIZZANTE MURI E CARTONGESSO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto a base di resine vinil – acrilate da utilizzarsi per la preparazione di supporti murari prima dell'applicazione di idropitture, intonaci, ecc. per impregnare e fissare assicurando un uniforme assorbimento del supporto.

Dotato di un notevole potere penetrante e consolidante risulta di ideale impiego nei casi in cui il supporto si presenta sfarinato o friabile.

Può essere utilizzato sia per pareti interne che esterne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione assicurarsi che sulla superficie non vi siano incrostazioni di microorganismi (funghi, alghe e muffe) o residui di polvere.

Nel caso di superfici contaminate da muffe ed altro applicare "DISINFESTO" pennellando il supporto sino a completo assorbimento. Anche nel caso in cui il supporto non è interessato dai microorganismi, può essere usato come inibitore all'atto dell'imbiancatura.

FIXUP va diluito nel rapporto 1 con 5-6 lt. di acqua non contaminata da batteri.

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE
NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resine vinilacrilate

Peso specifico: 1.04 g/cmc circa;

pH : 8.1circa

Viscosità di confezionamento: 2000 ± 1000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) :
primer fissanti (Cat.A/h. - BA): 30 g/l
(2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Aspetto: traslucido

Classe di resistenza allo sfregamento: -

Resa: 10-12 mq/lt. circa, secondo il grado di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless

Essiccazione: 1ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Confezioni disponibili: lt.1.0; lt.5.0, lt.10.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.