



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)  
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : [www.colorificioics.it](http://www.colorificioics.it) e-mail : [info@colorificioics.it](mailto:info@colorificioics.it)

SETTEMBRINI GROUP

## FINITURA IRIDESCENTE ALL'ACQUA

### CARATTERISTICHE GENERALI

E' un decorativo trasparente acrilico all'acqua superlavabile pronto all'uso e conferisce al supporto verniciato eleganti finiture in stile classico o contemporaneo.

Possiede le seguenti **caratteristiche tecniche** che possono essere così riassunte:

- Elevata lavabilità;
- Aspetto lucido;
- Aderisce bene al supporto;
- Asciuga velocemente;
- Battericida ed antimuffa;
- Facilità di applicazione;
- Elevata resistenza all'aggressione di muffe;
- A basso impatto ambientale poiché praticamente esenti da composti organici volatili (VOC = 0).

### Caratteristiche tecniche

**Tipo di legante:** acrilico;

**Classe di resistenza:** superlavabile;

**Peso specifico:** 1.09 – 1.1 g/cmc circa ;

**pH :** 9.6 circa

**Class. COV** (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per effetti decorativi (Cat.L. - BA) 300g/l (2007); 200 g/l (2010). FINITURA IRIDESCENTE è esente da VOC.

**Viscosità di confezionamento (Cps):** 2200 circa

**Applicazione:** pennello, spugna, tampone, guanto in tessuto, ecc...;

**Diluizione:** pronto all'uso; prima dell'applicazione si consiglia una leggera miscelazione;

**Essiccazione:** 20' al tatto, circa 2-4 ore in profondità;

**Resa:** circa 60-100 gr/mq a mano unica ed in funzione del tipo di attrezzo;

**Colori disponibili:** oro, rame, argento;

**Confezioni disponibili:** lt. 0.375;

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

## **MODALITA' D'USO**

### **- Preparazione del fondo**

1. Su muri già pitturati non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco;
2. Su intonaco nuovo o su supporto debole, pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola ed applicare il fissativo "FIXUP" per ambienti interni. Su superfici di cemento la parete deve essere pulita da polvere, detriti tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà stesa quindi una mano di fissativo;
3. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio e poi effettuare il trattamento bonificante "DISINFESTO" al fine di una eliminazione totale e radicale delle spore. Lasciare asciugare per poi applicare FONDO "INVIDIA" (fondo acrilico all'acqua dall'aspetto liscio e satinato) prima dell'applicazione del prodotto decorativo.

### **- Applicazione**

Il prodotto è pronto all'uso e va applicato in una mano. La sovraverniciabilità deve essere applicata dopo la completa essiccazione della prima mano. Si possono ottenere vari tipi di effetti decorativi in funzione del tipo di attrezzo utilizzato: pennello, tampone, spugna, guanto poliestere, ecc....

- Non applicare se il supporto è bagnato ed in presenza di efflorescenze saline;
- Non applicare con temperature vicino allo 0°C.
- Non applicare in giornate molto calde.

### **- Norme di sicurezza**

Il prodotto non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale.

**La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.**