



LUCIDAL

LUCIDANTE PROTETTIVO A BASE ACQUOSA

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto a base di resine acriliche con la proprietà di rendere lucida e proteggere la superficie trattata.

Può essere utilizzato sia per pareti interne che esterne.

Il supporto trattato con "Isolante Lucidante" non trattiene lo sporco ed è quindi autopulente.

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE
NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resine acriche

Peso specifico: 1.08 g/cmc circa;

pH : 7.9 circa

Viscosità di confezionamento: 2000 ±
1000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) :
primer fissanti (Cat.A/h. - BA): 30 g/l
(2010). Questo prodotto contiene al
massimo 30 g/l.

Aspetto: lucido

Classe di resistenza allo sfregamento: -

Resa: 12-15 mq/lt. circa, secondo il grado
di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo,
airless

Essiccazione: 1ora al tatto ; in profondità
in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e
le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli
imballaggi originali, non diluito ad una
temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Confezioni disponibili: lt.1.0; lt.5.0,
lt.10.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

