



MUFFIX

Fissativo acrilico contro muffa

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto a base di resine acriliche da utilizzarsi per la preparazione di supporti murari interessati dalla proliferazione di muffe per impregnare e fissare assicurando un uniforme assorbimento del supporto.

Muffix è dotato di un buon potere penetrante, consolidante risulta di ideale impiego anche nei casi in cui il supporto si presenta sfarinato o friabile.

Può essere utilizzato sia per pareti interne che esterne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: biancastro

Composizione: resina stirolo-acrilica, derivati isoatizolinonici, octilisoazolinone

Supporti consigliati: muratura, calcestruzzo;

Diulizione: 1:5/6 con acqua

Resa: mq/lt. 10 -15 per mano;

Essiccazione: al tatto < 30' – sovraverniciabile dopo 3h,

Imballo: contenitori da 1lt. e 5lt. 10lt.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Può essere utilizzato per impregnare, fissare, consolidare, nella preparazione di malte, boiacche, intonaci dotando il composto di una buona resistenza all'aggressioni fungine.

CONSUMO

I consumi variano a seconda del tipo di supporto (liscio, ruvido). Indicativamente si può considerare un consumo medio intorno 10-15 m²/lt. per mano.

NORME DI SICUREZZA

Muffix nella formulazione originaria presenta rischi di irritabilità.

Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone abbondantemente; in tutti gli altri casi consultare il medico;

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO
LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.