



NEOPLAST

Additivo all'acqua per malte, cemento, pitture, ecc....

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto a base di resine acriliche da utilizzarsi per aumentare la resistenza di idropitture, malte, boiacche, ecc. **Neoplast** è dotato di un notevole potere consolidante risulta di ideale impiego nei casi in cui il supporto si presenta sfarinato o friabile.

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO
LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: emulsioni acriliche;

Peso specifico: 1.05 g/cmc circa ;

pH : 7.9 circa ;

Viscosità di confezionamento: nd

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : primer fissanti (Cat.h - BA) -30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Aspetto: -;

Classe di resist. allo sfregamento:-

Applicazione: -

Diluizione: pronto all'uso;

Essiccazione: -

Sovraverniciatura: nd

Resa: nd

Colori disponibili: bianco lattiginoso;

Confezioni disponibili: lt.1, lt.5.0; lt.10.;

Magazzino: 6 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C;

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.