

COLORIFICIO



..... non solo pitture !!!

ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)

tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it

e -mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

Paint e coating specialties

OASIS PLUS

TRASPIRANTE TIXOTROPICO ALTA COPERTURA E PUNTO DI BIANCO
EXTRA POTERE CONTRO LE MUFFE

Caratteristiche generali

E' un prodotto all'acqua a base di leganti copolimeri vinilici in emulsione e ad alto contenuto di pigmenti e cariche minerali di primissima qualità potenziato nel riguardo del potere coprente e antimuffa.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti caratteristiche proprie :

- Ottima dilatazione;
- Eccezionale punto di bianco;
- Eccellente copertura;
- Aderisce bene al supporto, senza pericoli di spellicolamenti o microfessurazioni;
- Il film una volta essiccato è duro ed pseudo-elastico ma poco resistente allo sfregamento ad umido;
- Buona resistenza allo sfregamento a secco;
- Possiede una elevata resa applicativa;
- Di facile impiego;
- Eccellente potere battericida ed antimuffa;
- Possiede ottime caratteristiche di traspirabilità e permeabilità al vapore;

Il prodotto OASIS PLUS non richiede alcuna etichettatura secondo la legge e le norme CEE vigenti.

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: copolimeri vinilici in emulsione;

Peso specifico: 1.80 g/cm³ circa;

pH : 9.0 circa

Viscosità di confezionamento: 34000 ± 1000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture opache per pareti e soffitti interni (Cat.A/a. - BA): 30 g/l (2010). OASIS PLUS contiene al massimo 10 g/l.

Aspetto: OPACO, BIANCHISSIMO

Classe di resistenza allo sfregamento: < 1000 cicli

Resa: 150-200 gr/mq c.ca a secondo il grado di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless

Essiccazione: 1 ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C;

Seguire sempre attentamente e scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Servizio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati con plastici non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco.
2. Su intonaco nuovo e necessario l'utilizzo del fissativo **FIXUP** diluito 5 : 1 (acqua/fissativo) prima dell'applicazione del prodotto.
3. Su muri vecchi o di supporto debole pulire bene, applicare il fissativo e poi due mani di idropittura OASIS PLUS.
4. Su superfici di cemento la parete deve essere esente da polvere, detriti, tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà quindi stesa una mano di fissativo FIXUP.
5. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola per poi effettuare il trattamento DISINFESTO al fine di una eliminazione totale e non parziale. Lasciare asciugare per poi applicare due mani di OASIS PLUS.

Applicazione

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

Diluizioni

- Prima mano con il 15-20% di acqua.
- Seconda mano con il 15% di acqua

Avvertenze

- Mai operare su muri caldi, muri umidi;
- Mai operare con temperature vicine allo 0 °C;
- Non infiammabile, non richiede alcuna etichettatura.

Norme di sicurezza

OASIS PLUS non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.