

COLORIFICIO



..... non solo pitture !!!

ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

Paint e coating specialties

OASIS

IDROPITTURA TRASPIRANTE TIXOTROPICA

Caratteristiche generali

E' un prodotto all'acqua a base di leganti copolimeri vinilici in emulsione e ad alto contenuto di pigmenti e cariche minerali di primissima qualità.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti **caratteristiche proprie :**

- Ottima dilatazione e copertura;
- Aderisce bene al supporto, senza pericoli di spellicolamenti o microfessurazioni;
- Il film una volta essiccato è duro ed pseudoelastico ma poco resistente allo sfregamento ad umido;
- Possiede una elevata resa applicativa;
- Di facile impiego;
- Battericida ed antimuffa;
- Possiede ottime caratteristiche di traspirabilità e permeabilità al vapore;

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: copolimeri vinilici in emulsione

Peso specifico: 1.81 g/cmc circa;

pH : 8.2 circa;

Viscosità di confezionamento: 38000±2000 CPS a 30°;

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture opache per pareti e soffitti interni (Cat.A/a. - BA): 30 g/l (2010). **OASIS** contiene al massimo 4.6 g/l.

Aspetto: opaco;

Resa: 6-8 mq/lt secondo il tipo di supporto e del suo grado di assorbimento;

Metodo di applicazione: rullo di pelo o di spugna, pennello, airless;

Essiccazione: 1-2 ore al tatto- in profondità 24 h.;

Sovraverniciatura: dopo 6-8 ore dalla precedente mano;

Durata in magazzino: 12 mesi non diluito ed ad una temperatura compresa tra i +5 e +30 C;

Confezioni disponibili: lt.5 e lt.14;

Seguire sempre attentamente e scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità e' opportuno rivolgersi al nostro Servizio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati con plastici non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco.
2. Su intonaco nuovo e necessario l'utilizzo del fissativo **FIXUP** diluito 5 : 1 (acqua/fissativo) prima dell'applicazione del prodotto.
3. Su muri vecchi o di supporto debole pulire bene, applicare il fissativo e poi due mani di idropittura OASIS.
4. Su superfici di cemento la parete deve essere esente da polvere, detriti, tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà quindi stesa una mano di fissativo FIXUP.
5. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola per poi effettuare il trattamento DISINFESTO al fine di una eliminazione totale e non parziale. Lasciare asciugare per poi applicare due mani di OASIS.

Applicazione

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

Diluizioni

- Prima mano con il 20-25% di acqua in peso la prima mano
- Seconda mano con il 15-20% di acqua in peso

Avvertenze

- Mai operare su muri caldi, umidi ed in giornate ventose.
- Mai operare su muri con temperature vicine allo 0 °C;
- Non infiammabile, non richiede alcuna etichettatura.

Norme di sicurezza

OASIS non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.