



PLIOSOLV

ISOLANTE AL SOLVENTE

CARATTERISTICHE GENERALI

Essa è impiegata per la preparazione delle superfici murali in genere: su vecchi e nuovi intonaci ben stagionati e sfarinanti, sul cemento armato a faccia vista o capannoni prefabbricati dove la presenza del disarmante impedisce l'ancoraggio del rivestimento o come vernice antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo.

Possiede le seguenti **caratteristiche tecniche** che possono essere così riassunte:

- ELEVATA PENETRAZIONE;
- ELEVATA ADESIONE AL SUPPORTO;
- ELEVATO POTERE CONSOLIDANTE;
- ELEVATO POTERE UNIFORMANTE;
- ASCIUGA VELOCEMENTE;
- BATTERICIDA ED ANTIMUFFA;
- FACILITÀ DI APPLICAZIONE;

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: emulsioni ultra fine;

Peso specifico: 1.03 g/cmc circa ;

pH : N.D. ;

Viscosità di confezionamento: LIQUIDO.

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : primer fissanti (Cat.h - BS); 750 g/l (2010). PLIOSOLV contiene al massimo 750g/l.

Aspetto: lucido;

Classe di resist. allo sfregamento:-

Applicazione: pennello, rullo, airless;

Diluizione: pronto all'uso;

Essiccazione: 20' – 40' al tatto, circa 24 ore in profondità;

Sovraverniciatura: varia a seconda della temperatura stagionale;

Resa: 2-4 mq/lt. sempre secondo le caratteristiche e l'assorbimento proprie del supporto;

Colori disponibili: trasparente;

Confezioni disponibili: lt.1, lt.5.0; lt.15;

Magazzino: 6 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C;

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'IMPIEGO

Applicazione

PLOSOLV è già pronto all'uso; va applicato su superfici perfettamente asciutte, pulite, esenti da grassi, olii, applicarlo a pennello sino a completo assorbimento.

Non additivare il prodotto con altre sostanze che ne possono compromettere le caratteristiche.

Norme di sicurezza

R11: Facilmente infiammabile

R20/21: nocivo per inalazione e contatto con la pelle;

R36/38: irritante per gli occhi e la pelle

S16: Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare;

S23: Non respirare gas/fumi/vapori

S26: in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico;

S29: non gettare i residui nelle fognature;

S33: evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche;

S43: in caso di incendio usare CO₂ o polveri estinguenti. Evitare di usare l'acqua!!

S25: evitare il contatto con gli occhi;

S37: usare indumenti protettivi e guanti adatti;

S7: conservare il recipiente ben chiuso.

Nel caso di ingestione accidentale consultare urgentemente il medico.

PLIOSOLV non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.