



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

QUARZO MARINO

IDROPITTURA AL QUARZO ACRILICA PER ESTERNI ANTIALGA-ANTIMUSCHIO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto all'acqua a base di legante acrilico in emulsione, ad alto contenuto di pigmenti e cariche minerali ed additivi antimuschio-antialga di prima qualità.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti **caratteristiche proprie** :

- Buona dilatazione e copertura;
- Aderisce bene al supporto, senza pericoli di spellicolamenti o microfessurazioni;
- Il film una volta essiccato e' duro;
- Buona resistenza all'esterno alle piu' diverse condizioni atmosferiche;
- Possiede un'ottima resa applicativa;
- Di facile impiego;
- Battericida ed antimuffa;
- Elevato punto di bianco.

TEME IL GELO

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resine acriliche pure

Peso specifico: 1.68 g/cmc circa;

pH : 8.7÷9.0 circa

Viscosità di confezionamento: 35000 ± 2000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA): 40 g/l (2010). QUARZO MARINO contiene al massimo 28 g/l.

Aspetto: OPACO

Classe di resistenza allo sfregamento: > 5000 CICLI (norma DIN 53778)

Resa: 60-80 mq circa, 2 mani a secondo il grado di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless

Essiccazione: 1 ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Seguire sempre attentamente scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessita' e' opportuno rivolgersi al nostro Servizio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall' uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati con plastici non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco.
2. Su intonaco nuovo e necessario l'utilizzo del fissativo ACRIL 8 EXTRA diluito 3\4 : 1 (acqua/fissativo) prima dell'applicazione del prodotto.
3. Su muri vecchi o di supporto debole pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola, applicare il fissativo ACRIL 8 EXTRA e poi due mani di idropittura QUARZO MARINO.
4. Su superfici di cemento la parete deve essere esente da polvere, detriti, tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà quindi stesa una mano di fissativo ACRIL 8 EXTRA con diluizione 2-3 : 1 (acqua/fissativo).
5. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola per poi effettuare il trattamento DISINFESTO al fine di una eliminazione totale e non parziale. Lasciare asciugare per poi applicare il fissativo antimuffa MUFFIX e successive due mani di QUARZO MARINO.

Applicazione

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

Diluizioni

Con il 15% di acqua in peso la prima mano; 10-15 % con acqua in peso la seconda mano.

Avvertenze

- Mai operare su muri caldi, muri umidi ed in giornate ventose.
- Non infiammabile, non richiede alcuna etichettatura.
- Non applicare con temperature vicino allo 0°C.

Norme di sicurezza

QUARZO MARINO non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.