



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)

tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

SiX

IDROREPELENTE SILOSSANICO

IMPERMEABILIZZANTE PER L'EDILIZIA AL SOLVENTE

Caratteristiche generali

Formulato espressamente per l'impregnazione di materiali assorbenti a *media ed alta porosità*.

Caratterizzato da un'elevata velocità di polimerizzazione e da un marcato effetto perlante.

SiX è inoltre indicato per supporti alcalini.

Le caratteristiche proprie possono essere così riassunte:

- ❑ Elevato effetto perlante;
- ❑ Idrorepellenza dei supporti trattati;
- ❑ Buona permeabilità al vapore acqueo;
- ❑ Assenza di variazioni cromatiche nel tempo o leggera in funzione dei componenti del supporto (es. vari ossidi);
- ❑ Buona durata nel tempo;
- ❑ Elevato potere antiadesivo nei confronti dello smog e della polvere;
- ❑ Essiccazione superficiale senza la formazione di superfici umide ed appiccicose;
- ❑ Non crea pellicole superficiali;
- ❑ Ideale per balconi, terrazze, coperture in fibrocemento, calcestruzzo a vista, facciate in 'Carparo' o Pietra Leccese, restauro monumenti, ecc.;
- ❑ Alto potere di penetrazione;

Caratteristiche tecniche

Densità: 0.980 gr/mc;

Colore: da incolore a paglierino;

Resa: 4-10 mq/lit a seconda del tipo di superficie e dell'assorbimento;

Solvente: ragia minerale;

Confezioni disponibili: lt.1, lt. 2.5, lt15;

Durata in magazzino: 9 mesi in contenitori ermeticamente chiusi, a temperature inf. a 30° C.

Seguire sempre attentamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta e indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'IMPIEGO

Applicazione

L'idrorepellente SiX è già pronto all'uso; va applicato su superfici perfettamente asciutte, pulite, esenti da grassi, olii, applicarlo a spruzzo o a pennello sino a completo assorbimento.

Prima dell' applicazione eseguire delle prove.

Non additivare il prodotto con altre sostanze che ne possono compromettere le caratteristiche.

Il prodotto è particolarmente indicato per :

- ☐ Facciate in mattoni;
- ☐ Fibrocemento;
- ☐ Intonaci minerali;
- ☐ Pietre naturali e artificiali con leganti a base minerale;
- ☐ Protettivo finale per pitture minerali per esterni (quarzo, silicati);
- ☐ Manufatti in cemento;
- ☐ Calcestruzzo a vista, pareti a faccia vista;

E' opportuno applicare il prodotto su superfici fredde e non esposte direttamente alle radiazioni solari. Durante l'applicazione del prodotto è opportuno proteggere la vegetazione circostante, finestre, infissi in alluminio con pellicole protettive in polietilene.

Norme di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza

Voce di capitolato

Trattamento idrorepellente non filmogeno a base di resine silossaniche, caratterizzato da una velocità di polimerizzazione e da un marcato effetto perlante ed inoltre indicato per supporti alcalini; applicabile a pennello od a spruzzo su strutture murarie, pietre naturali a faccia vista tipo 'Carparo' , "Madre Grazia" o Pietra Leccese.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.