



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

STOP ALLA MUFFA

IDROPITTURA SILOSSANICA CONTRO MUFFA E BATTERI CON IONI D'ARGENTO

certificata

Caratteristiche Generali

Idropittura murale all'acqua lavabile professionale per interno di eccezionale qualità e resistenza specifica per il ripristino e la protezione di tutti gli ambienti soggetti alla formazione di muffe e batteri.

Formulata con resine silossaniche, ottimo biossido di titanio, additivi VOC free, la sua applicazione crea un film lavabile, traspirante, coprente dotato di buona idrorepellenza ideale per cucine, bagni, cantine ecc.

Le caratteristica di idrorepellenza silossanica abbinata all'importante contributo del battericida a base di ioni d'argento permette un'eccellente resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Le caratteristiche proprie possono essere così riassunte:

- Altissima copertura e punto di bianco;
- Ottima traspirabilità;
- Discreta lavabilità;
- Ottima idrorepellenza silossanica;
- Ottima resa;
- Elevata resistenza all'attacco di muffe e batteri;
- Finitura liscia, vellutata;
- Capacità risanante satigienizzante;

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Tale prodotto non richiede alcuna etichettatura di pericolo secondo la legge e le norme CEE vigenti.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di legante: emulsione acril-silossanico;

Classe di resistenza: < 1000 CICLI;

Peso specifico: 1.68 Kg/lit. circa;

pH : 8.4-8.7 circa

Viscosità di confezionamento: 35000±2000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/a. - BA): 30 g/l (2010). STOP ALLA MUFFA contiene al massimo 30 g/l.

Applicazione: pennello, rullo, airless;

Diluizione: 25-30% con acqua in peso per la prima mano; la seconda mano 20% di acqua in peso;

Essiccazione: 20' – 30' al tatto, circa 24 ore in profondità;

Sovraverniciatura: varia a seconda della temperatura stagionale;

Resa: 8-10 mq/lit. sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;

Colori disponibili: bianco e colori di cartella;

Confezioni disponibili: lt.5 e lt.14;

Magazzino: 6 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C;

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del Fondo

1. Su muri già pitturati con plastici non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco, applicare una mano di fissativo contro la muffa "MUFFIX" diluito nel rapporto 1:5;
2. Su intonaco nuovo (stagionato) o su supporto debole, applicare il fissativo silossanico "FIXSIL" **SENZA ALCUNA DILUIZIONE**;
3. Su superfici di cemento la parete deve essere pulita da polvere, detriti, tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà stesa quindi una mano di fissativo silossanico "FIXSIL" **SENZA ALCUNA DILUIZIONE**;
4. Su superfici contaminate dalla presenza di muffe/funghi occorre dapprima effettuare il trattamento bonificante con "DISINFESTO" al fine di una eliminazione totale e radicale delle spore, lasciare asciugare qualche ora, pulire con un panno leggermente umido per poi applicare Muffix fissativo contro la muffa e due mani successive di Stop alla Muffa;

Applicazione

- ☞ Non applicare se il supporto è caldo, bagnato o in presenza di forte umidità;
- ☞ Non applicare con temperature vicine allo 0°C;
- ☞ Evitare esposizioni dirette delle pareti al sole;

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

Norme di sicurezza

STOP ALLA MUFFA non presenta particolari rischi durante la manipolazione mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.