



VELATURE

PITTURA AD EFFETTO ANTICHIZZATO

CARATTERISTICHE GENERALI

È una pittura con particolari effetti antichizzati particolarmente indicata nella tinteggiatura di edifici storici ed è rivolto a tutti quegli che operano nel campo del restauro e nel recupero dell'immenso patrimonio storico esistente.

Le tinteggiature, che richiamano le decorazioni delle case rurali dell'Italia rinascimentale, si ottengono grazie al contributo dato dalle terre coloranti naturali.

Possiede le seguenti **caratteristiche tecniche** che possono essere così riassunte:

- Massima traspirabilità;
- Aspetto opaco;
- Aderisce bene al supporto;
- Asciuga velocemente;
- Battericida ed antimuffa;
- Facilità di applicazione;
- Elevata resistenza all'aggressione di muffe;
- A basso impatto ambientale poiché praticamente esenti da composti organici volatili (VOC = 0).

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: prodotto naturale e resine speciali

Classe di resistenza: -;

Peso specifico: 1.25- 1.30 g/cmc circa ;

pH : 9.1 circa

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per effetti decorativi (Cat.L. - BA) 300g/l (2007); 200 g/l (2010). VELATURE è esente da VOC.

Viscosità di confezionamento(Cps):1400 ± 200

Applicazione: pennello;

Diluizione: pronto all'uso;

Essiccazione: 3ore al tatto, circa 24 ore in profondità;

Resa: 1 litro per 10 m² per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;

Colori disponibili: bianco e colori di cartella;

Confezioni disponibili: lt.2.5, lt.5.0;

Magazzino: 6 mesi negli imballaggi originali, compresa fra i 5° e i 30° C;

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

- Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco;
2. Su intonaco nuovo o su supporto debole, pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola ed applicare il fissativo "FIXUP" per ambienti interni. Su superfici di cemento la parete deve essere pulita da polvere, detriti tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà stesa quindi una mano di fissativo;
3. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio e poi effettuare il trattamento bonificante "DISINFESTO" al fine di una eliminazione totale e radicale delle spore.

- Applicazione

Si consiglia la preparazione del fondo con CALCE ANTICA in due mani per uniformare la cromia e l'assorbimento in modo tale da ottenere una gradevole finitura. Dopo completa essiccazione, praticamente dopo le 24 ore, si applica il prodotto a pennello che determina l'aspetto finale della finitura. Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura.

Bisogna tener presente che le varie finiture possono variare tra una partita e l'altra a causa dell'interazione del prodotto (composto da prodotti naturali e resine speciali) con l'ambiente circostante influenzando sulla tonalità di uno stesso colore. Bisogna fare attenzione dove esistono queste riprese di diverse campionature preferendo, ovviamente, che i lavori vengano eseguiti con un unico lotto di produzione. Il Colorificio ICS non risponde per eventuali difformità di tonalità.

Si consiglia di operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30°C con umidità relativa non superiore all'60%.

- Non applicare se il supporto è bagnato ed in presenza di efflorescenze saline;
- Non applicare con temperature vicino allo 0°C.
- Non applicare in giornate con temperature molto elevate.

- Norme di sicurezza

VELATURE è un prodotto a base di latte di calce ed è classificato corrosivo dalle normative sull'etichettatura dei preparati, pertanto è necessario proteggersi gli occhi ed evitare il contatto con la pelle durante la posa in opera del prodotto. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.