



ACRIL 8 EXTRA FORTE

ISOLANTE ACRILICO PER MURI

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto a base di resine acriliche da utilizzarsi per la preparazione di supporti murari prima dell'applicazione di idropitture, intonaci, ecc. per impregnare e fissare assicurando un uniforme assorbimento del supporto.

ACRIL 8 EXTRA FORTE è dotato di un notevole potere penetrante e consolidante risulta di ideale impiego nei casi in cui il supporto si presenta sfarinato o friabile.

Può essere utilizzato sia per pareti interne che esterne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Può essere utilizzato per impregnare, fissare, consolidare, nella preparazione di malte, boiacche, intonaci.

CONSUMO

I consumi variano a seconda del tipo di supporto (liscio, ruvido). Indicativamente si può considerare un consumo medio intorno 15 m²/lt. per mano.

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: emulsioni acriliche;

Peso specifico: 1.12 g/cmc circa ;

pH : 7.7 circa ;

Viscosità di confezionamento: < 500 CPS a 30°;

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : primer fissanti (Cat.h - BA) 50g/l (2007); 30 g/l (2010). NANOACRIL contiene al massimo 30 g/l.

Aspetto: -;

Classe di resist. allo sfregamento:-

Applicazione: pennello, rullo, airless;

Diluizione 1 : 10 con acqua in peso;

Essiccazione: 20' – 30' al tatto, circa 24 ore in profondità;

Sovraverniciatura: varia a seconda della temperatura stagionale;

Resa: 15 mq/lt.sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;

Colori disponibili: bianco lattiginoso;

Confezioni disponibili: lt.1, lt.5.0; lt.10.;

Magazzino: 6 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C;

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.