



ACRIL 8 EXTRA

ISOLANTE ACRILICO PER MURI

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto a base di resine acriliche da utilizzarsi per la preparazione di supporti murari prima dell'applicazione di idropitture, intonaci, ecc. per impregnare e fissare assicurando un uniforme assorbimento del supporto.

ACRIL 8 EXTRA è dotato di un notevole potere penetrante e consolidante risulta di ideale impiego nei casi in cui il supporto si presenta sfarinato o friabile.

Può essere utilizzato sia per pareti interne che esterne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Può essere utilizzato per impregnare, fissare, consolidare, nella preparazione di malte, boiacche, intonaci.

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO
LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: emulsioni acriliche;

Peso specifico: 1.08 g/cmc circa ;

pH : 8.6 circa ;

Viscosità di confezionamento: 4000 ± 1000 CPS a 30°;

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : primer fissanti (Cat.h- BA) 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Aspetto: -;

Classe di resist. allo sfregamento:-

Applicazione: pennello, rullo, airless;

Diluizione: 500% con acqua in peso;

Essiccazione: 20' – 30' al tatto, circa 24 ore in profondità;

Sovraverniciatura: varia a seconda della temperatura stagionale;

Resa: 8-10 mq/lt.sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;

Colori disponibili: bianco lattiginoso;

Confezioni disponibili: lt.1, lt.5.0; lt.10.;

Magazzino: 6 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C;

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.