



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

DISINFESTO : TRATTAMENTO ANTIRADICE **PER FUNGHI/ALGHE/MUSCHIO**

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto innovativo da parete per l'eliminazione della radice del Fungo/Alga/Muffa ad ampio spettro d'azione.

Il normale lavaggio con candeggina, determina una eliminazione del fungo/alga/muffa parziale solo in superficie, permettendo così, dopo breve periodo una ricrescita che parte dalla radice spingendo/degradando il film di nuova pitturazione.

Il trattamento **disinfesto** agisce in profondità eliminando le radici e per contro la riformazione di muffe e di ogni forma di degrado successiva.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Disinfesto può essere utilizzato per eliminare funghi, alghe e muffe da muri già intaccati e non, pennellandolo fino a completo assorbimento. Nel caso in cui la parete non sia intaccata, **disinfesto** può essere usato come inibitore all'atto dell'imbiancatura. E' già pronto all'uso e va applicato dopo una accurata pulizia con spazzola di acciaio o idropulitrice del supporto interessato.

IMPORTANTE

Il prodotto è tossico. Nel caso venga a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone abbondantemente; in tutti gli altri casi consultare un medico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: -

Peso specifico: 1.1 g/cmc circa;

pH : 8.1 circa

Viscosità di confezionamento: -

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : -

Aspetto: OPACO

Classe di resistenza allo sfregamento: -

Resa: secondo il grado di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless

Essiccazione: 1 ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Confezioni disponibili: 1 lt; lt.5.0, lt.14.0

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.